

ANTIBITUME

ANTI ADHERENT TOUS SUPPORTS DES PRODUITS BITUMINEUX

- Fort pouvoir couvrant
- Soluble à l'eau
- A base de matières premières d'origine végétale
- Sans COV
- Sans étiquetage sécurité
- Usage professionnel



PROPRIETES

- Favorise le glissement des produits bitumeux en protégeant les matériels de travaux publics, répandeuses, compacteurs, bennes de camion...
- S'applique sur tous supports.
- Sans odeur.
- Soluble à l'eau en toute proportion.
- Formule à base de matières premières d'origine végétale.
- Facilité d'application et grand pouvoir couvrant permettant des utilisations multiples.

DOMAINES D'UTILISATION

- Ponts et chaussées
- Entreprises de travaux publics
- Entreprises routières et auto-routières
- Sociétés de transport, de livraisons, de fabrication d'enrobés
- Empêche l'adhérence des enrobés dans les bennes de camions

MODE D'EMPLOI

- Utilisation pure, en pulvérisation, à la brosse ou par aspersion sur les surfaces à protéger. Une fine pellicule protectrice empêche alors l'adhésion du bitume sur les surfaces traitées.
- Renouveler l'opération entre chaque chargement ou utilisation.

CARACTERISTIQUES

PHYSICO-CHIMIQUES

(Valeurs indicatives)

- Etat Physique :liquide limpide incolore
- Densité (20°C) :1,04
- pH pur :6,5
- Point éclair : > 100°C
- Viscosité (20°C) :650 Cst
(Coupe Consistométrie n°6 – Norme NF T 30-014)

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Température de stockage conseillée : 5°C/45°C
- DLU : 36 mois

CONDITIONNEMENTS

- Jerrycan de 5 L
- Fût 30, 60, 220 L
- Container 1000 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



Une utilisation répétée facilite le nettoyage des engins.

EUROFOX

PRODUITS ET FOURNITURES
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

105, AVENUE ROGER SALENGRO
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11
PORT : 06.86.20.49.62 EMAIL : contact@eurofox.fr
SITE INTERNET : www.eurofox.fr