

FICHE TECHNIQUE

Article n° 770059

LUBRIFIANT CABLES ET CHAINES

Caractéristiques

Graisse fluide de couleur kaki contenant du bisulfure de molybdène, (savon de calcium avec un additif d'adhésivité). Hydrofuge, protège de l'humidité et de la corrosion.

Grade : N.L.G.I 000

Tenue en température > 150°C

Sans solvant chloré. Non corrosif.

Préparation facilement inflammable.

Gaz propulseur ininflammable

Utilisation

Lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les intempéries.

Par sa fluidité, pénètre très facilement et très rapidement dans les endroits à lubrifier.

Idéal pour : chaines, câbles, pignons etc.

Pour l'industrie, carrières, travaux publics, transporteurs, marine, génie civil, matériel agricole etc.

Produit à usage professionnel.

Mode d'emploi :

Agiter fortement l'aérosol avant chaque utilisation (présence d'une bille).

Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à traiter, par un mouvement régulier, pour bien couvrir et faire pénétrer le produit.

Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

Recommandations : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. **Conserver hors de portée des enfants.** Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Format du boîtier : 65 X 195 Boîtier fer

Gaz propulseur : 134 A et CO₂

Capacité nominale : 650 ml

Etiquette de danger : F Flamme Facilement inflammable + Croix de st André Xi
Irritant + N Dangereux pour l'environnement

Volume net : 400 ml

Imp. DL 3

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 95355

06/01/16