

SEFTOL

NETTOYANT MIXTE COLLE PU

Mise à jour: 07/01/2016

Réf formule:

Réf article:

FSVU

SLSVU5

Conditionnement: 5 L

Poids brut: 4.19Kgs

Poids net: 4Kgs

Nombre d'unité par colis: 3

Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 0.916

Couleur: 1

Disponible en: 5L, 30L, 60L, 220L



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:

Nettoyant diluant des colles polyuréthanes.

Adapté pour le rinçage des circuits et le matériel d'application des colles.

Mise en oeuvre et dosage :

S'utilise pur en laveur automatique ou manuellement : en trempage ou au chiffon.

Composition:

Hydrocarbures aromatiques : 15% ou plus mais moins de 30%, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:

Mentions de danger:

Butoxydiglycol, C13-14 alkane.

Danger : H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conseils de prudence:

Prévention:

P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Intervention:

P301 + P310 : En cas d'ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Stockage:

P405 : Garder sous clef.

Élimination:

P501 : Éliminer le contenu/réceptacle dans un container adapté

Précautions d'emploi:

EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau



Code EAN:



Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du nettoyage durable.

EUROFOX - 105 Avenue Roger Salengro - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél : 01 48 82 40 77 - Fax : 01 48 82 00 11 - www.eurofox.fr

