

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Réf formule: | Réf article: |
| FSHC | EFSHC5 |
| Conditionnement: 5 L | Densité: 1.06 |
| Poids brut: 5.31Kgs | pH: 13.26 |
| Poids net: 5.3Kgs | Couleur: 1 |
| Nombre d'unité par colis: 3 | |
| Nombre d'unité par palette: 144 | |



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:

AUTOFOX lave, dégraisse, rénove le brillant des carrosseries, élimine toutes les salissures, boue, graisse, huile, goudron, insectes avec facilité. AUTOFOX est auto-séchant, l'essuyage est superflu. AUTOFOX s'utilise pour le lavage manuel ou mécanique des voitures et des caravanes de tourisme ainsi que des véhicules de transport ou utilitaires. AUTOFOX est apprécié pour la rénovation et l'entretien des garnitures intérieures de véhicules, en plastique, similicuir ou caoutchouc.

Mise en oeuvre et dosage :

Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Lavage manuel ou en machine.

AUTOFOX s'emploie dilué à raison de 0,5% à 2% dans l'eau selon le degré d'encrassement.

Garanti sans silicones.

Appliquer la dilution sur le véhicule.

Frotter à l'éponge, à la brosse douce.

Rincer vigoureusement au jet d'eau.

Composition:

Agents de surface non ioniques : moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 5%, conservateur : methylisothiazolinone, chloromethylisothiazolinone, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:

Mentions de danger:

Deceth-8, Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone, Potassium hydroxide, Lauramine oxide.

Danger : H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conseils de prudence:

Prévention:

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Intervention:

P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Élimination:

P501 : Éliminer le contenu/réceptacle dans un container adapté



Code EAN:

