

DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

Mise à jour: 13/04/2012



Réf formule:

Réf article:

SLDPL5



Pour un usage en milieu industriel : contact alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau potable
Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999.

Description:

Decapant liquide pour tous types de peintures, vernis et résines.
Sans solvant chloré.

Composition:

Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus, agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%, présence de formic acid., d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Précautions d'emploi:

Phrases de risques:

R12 : Extrêmement inflammable.

R34 : Provoque des brûlures.

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Phrases de sécurité:

S20 : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

S36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S42 : Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié.

S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'emballage ou l'étiquette).

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Attention! Ce produit présente un risque d'inflammabilité!
Eviter de le manipuler en contact avec des surfaces chaudes.



Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.44Kgs
Poids net: 5.25Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Mise en oeuvre et dosage :

S'utilise pur en trempage avec un temps d'action de 1 à 6H selon le type de peinture et le nombre de couche.

Informations complémentaires:

Ce produit participe à notre programme de reforestation.



1000L achetés
=
1 arbre planté

Pour plus d'informations, flashez le code ci-dessous ou contactez-nous.



www.tree-acting.org

Densité: 1.05

Couleur: Transparent

Disponible en: 5L

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du nettoyage durable.

EUROFOX

105 AVENUE ROGER SALENGRO 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

TEL 01 48 82 40 77 - FAX 01 48 82 00 11

