

# SEFTOL

# DECAPANT PEINTURE GEL

Mise à jour: 15/05/2014



Conditionnement: 5 L  
Poids brut: 5.36Kgs  
Poids net: 5.18Kgs  
Nombre d'unité par colis: 3  
Nombre d'unité par palette: 144

## Mise en oeuvre et dosage :

S'utilise pur appliqué au pinceau ou au rouleau. Laisser agir 20minutes environ puis brosser ou gratter à la spatule. Renouveler l'opération selon le nombre de couche.

## Informations complémentaires:

Ce produit participe à notre programme de reforestation.



1000L achetés  
=  
1 arbre planté

Pour plus d'informations,  
flashez le code ci-dessous  
ou contactez-nous.



[www.tree-acting.org](http://www.tree-acting.org)



Réf formule:

Réf article:

SLDPG5



Pour un usage en milieu industriel : contact alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau potable  
Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable  
Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999.

## Description:

Pour décapier les surfaces peintes, idéal sur les surfaces verticales.

## Composition:

Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus, agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%, présence de formic acid., d'après le règlement (ce) n°648/2004.

## Précautions d'emploi:

Phrases de risques:

R12 : Extrêmement inflammable.

R34 : Provoque des brûlures.

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Phrases de sécurité:

S20 : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

S36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S42 : Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié.

S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'emballage ou l'étiquette).

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Attention! Ce produit présente un risque d'inflammabilité! Eviter de le manipuler en contact avec des surfaces chaudes.



F+ - extrêmement inflammable



Densité: 1.035

Couleur: Transparent

Disponible en: 2L, 5L

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du nettoyage durable.

# EUROFOX

105 AVENUE ROGER SALENGRO 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

TEL 01 48 82 40 77 - FAX 01 48 82 00 11

