

# FICHE TECHNIQUE

PEINTURES – VERNIS – REVETEMENTS SPECIAUX  
PRODUITS DE HAUTES TECHNOLOGIES

INT	EXT	EAU
<b>DENOMINATION</b>		
<h2>Traitement de charpente</h2>		

<b>COMPOSITION</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse. Matière active : dérivés pyréthrinoïdes, IPBC
<b>ASPECT</b>	Translucide.
<b>DOMAINE D'UTILISATION</b>	Utilisé pour un traitement préventif ou curatif des menuiseries, poutres et charpentes abritées. Insecticide et fongicide du bois, agit contre les insectes et les termites, empêche le développement des champignons et des lichens. Convient à toutes les essences du bois.
<b>APPLICATION / EMPLOI</b>	Prêt à l'emploi. Agiter avant application. S'applique sur bois propre, sec et non gras. Sur bois peints ou vernis : effectuer un décapage Sur bois brut : poncer et dépoussiérer. Appliquer en 2 couches sur bois sains et en 3 couches sur bois attaqués. La couleur blanchâtre devient totalement incolore après application et séchage.
<b>MATERIEL</b>	Application au pinceau souple ou au pulvérisateur.
<b>DILUTION ET NETTOYAGE</b>	Eau
<b>SECHAGE</b>	Entre 2 couche : 1 heure, séchage complet : 48 heures
<b>RENDEMENT</b>	Environ 5 m <sup>2</sup> /L.
<b>CONTENANCE</b>	5L et 25L
<b>CONSERVATION</b>	Craint le gel, 12 mois dans son emballage d'origine.
<b>CODE EMBALLEUR</b>	36093 B
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Emballage métallique



**PRODUITS ET FOURNITURES  
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES  
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

105, AVENUE ROGER SALENGRO  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11  
PORT : 06.86.20.49.62 EMAIL : [contact@eurofox.fr](mailto:contact@eurofox.fr)  
SITE INTERNET : [www.eurofox.fr](http://www.eurofox.fr)