

ACCROFOX

RESINE ADHESIVE POUR MORTIERS, BETONS, SOLS INDUSTRIELS

DESCRIPTION :

ACCROFOX est une émulsion de résine synthétique, insensible à l'eau, qui, mélangée à l'eau de gâchage des mortiers, améliore ceux-ci, notamment en leur conférant une adhérence remarquable, aussi bien au moment de la mise en œuvre qu'après durcissement.

ACCROFOX est un liquide aqueux blanc laiteux, de densité : 1.1, ne contenant ni chlore, ni produits corrosifs.

UTILISATIONS :

ACCROFOX est un produit d'accrochage pour bétons neufs sur bétons anciens, chapes, sols industriels exposés à des contraintes importantes.

ACCROFOX est utilisé dans de nombreuses applications telles que :

- Chapes et enduits : Accrochage des chapes et enduits sans piquage préalable.
- Réparations variées : de tous ouvrages en béton, marches d'escaliers, bordures de trottoirs, angles de poteaux, épaufrures, poutres de rives, éclats de décoffrage.
- En Préfabrication : Barbotine de remplissage pour joints et listels de grès cérame, pates de verre, carrelages en fond de moules.
- En réalisation : de sols industriels exposés à des contraintes importantes telles que : passages fréquents de chariots élévateurs etc...
de la liaison entre les différentes phases de bétonnage ainsi que l'obturation des trous, fissures stabilisées, cavités de scellement etc...

PROPRIETES :

ACCROFOX améliore les bétons et mortiers par plusieurs effets constatés tel que :

- Meilleure adhérence des mortiers et bétons sur bétons, brique, céramique etc...
- Suppression des effets de retrait, de faïençage et de farinage.
- Elimination du piquetage et bonne tenue à l'humidité et à l'eau.
- Bonne compatibilité avec les pigments et amélioration de la maniabilité et l'onctuosité des mortiers.



105, AVENUE ROGER SALENGRO
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

PRODUITS ET FOURNITURES
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11
PORT : 06.86.20.49.62 EMAIL : contact@eurofox.fr
SITE INTERNET : www.eurofox.fr

PRECAUTIONS ET LIMITES D'EMPLOI :

ACCROFOX s'applique au pinceau, à la brosse, au pulvérisateur.

Nature des supports : béton, mortier, plâtres, briques.

Etat des supports : propres, dépoussiérés, non gras, légèrement humide, non gelés.

Produit non dangereux. Nettoyage à l'eau. CRAINT LE GEL.

MODE D'EMPLOI :

Primaire : appliquer ACCROFOX à la brosse, de façon régulière, le béton ou mortier sera appliqué sur le film encore poisseux.

Réparation : appliquer ACCROFOX en primaire et incorporer ACCROFOX + eau (1 vol eau + 1 vol ACCROFOX).

Barbotine : 1 vol ciment + 1 vol de sable propre, gâcher à consistance fluide avec ACCROFOX + eau (1 vol eau + 1 vol ACCROFOX).

Application du mortier sur barbotine encore poisseuse.

STOCKAGE : 1 an à l'abri du gel.

CONSOMMATIONS :

-De 0,2 L / M² à 0,6L / M² et cm d'épaisseur selon l'emploi.

DENSITE : 1,04 kg / dm³

CONDITIONNEMENT

- Fût de 30 kgs. - Stockage à l'abri du gel.