

GIVA

NETTOYANT RENFORCE SPECIAL TRACES DE PNEUS

Mise à jour: 21/01/2016

Réf formule:

Réf article:

FNTP

GVNTP5

Conditionnement: 5 L

Poids brut: 6.27Kgs

Poids net: 5.3Kgs

Nombre d'unité par colis: 3

Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 1.06

pH: 13.22

Couleur: 395

Disponible en: 5L, 30L, 60L, 220L



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:

Enlève les traces d'abrasion de caoutchouc causées par les pneus et les engins de manutention, camions, voitures..

Élimine les traces de graisses, huiles, goudrons, suies ..

Enlève les résidus de polymère, de cire et certaines résines.

Dilution à 50% pour un usage manuel.

Mise en oeuvre et dosage :

Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Nettoyage des sols:

En entretien régulier, dilué le produit à 10%, laisser agir environ 10 minutes puis brosser ou passer avec une auto-laveuse (sans aspirer le produit) puis rincer. Une fois rincé, il est possible d'aspirer le rinçat en auto-laveuse.

Pour un décapage, appliquer le produit pur ou dilué à 50%.

Il est possible d'utiliser le produit directement en auto-laveuse à 2%. Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum.

Idéal pour le nettoyage et dégraissage divers matériels, châssis de machines et camions matériels de travaux publics...

En pulvérisation ou manuellement. Dilution de 5 à 20%

Composition:

Agents de surface non ioniques : moins de 5%, agents de surface anioniques : moins de 5%, colorant, parfum, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:

Mentions de danger:

, Sodium lauréth sulfate, Trideceth, Sodium hydroxide.

Danger : H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conseils de prudence:

Prévention:

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Intervention:

P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Élimination:

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté

Précautions d'emploi:

Des variations de couleur sont possibles dans le temps mais n'altèrent en rien l'efficacité du produit.

Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.



Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du nettoyage durable.

EUROFOX - 105 Avenue Roger Salengro - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél : 01 48 82 40 77 - Fax : 01 48 82 00 11 - www.eurofox.fr

