

# SEFTOL

# BRILLANTEUR PNEU

Mise à jour: 21/01/2016

Réf formule:

Réf article:

FBNP

SLBPN07V

Conditionnement: 750 mL

Poids brut: 0.65Kgs

Poids net: 0.57Kgs

Nombre d'unité par colis: 12

Nombre d'unité par palette: 480

Densité: 0.765

pH: 7

Couleur: 1

Disponible en: 5L, 750mL



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

## Description:

Rénove et assure une protection de la surface traitée.

## Mise en oeuvre et dosage :

Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Prêt à l'emploi. Nettoyer préalablement le support. Appliquer par pulvérisation ou au chiffon.

Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou stream (jet).

## Composition:

Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

## Précautions d'emploi:

Mentions de danger:

C10-12 alkane/cycloalkane, Heptane.

Danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conseils de prudence:

Prévention:

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Intervention:

P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304 +

P340 : En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

Élimination:

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté

Précautions d'emploi:

EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau



Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du nettoyage durable.

EUROFOX - 105 Avenue Roger Salengro - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Tél : 01 48 82 40 77 - Fax : 01 48 82 00 11 - www.eurofox.fr

