

DEGRESSFOX

SOLVANT POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

Elimine huiles et graisses

Sans acide ni additif caustique, sans solvant chloré

Produit prêt à l'emploi

PROPRIETES

- Produit utilisé pour le dégraissage de pièces mécaniques au cours des interventions de maintenance.
- _ Efficace pour le nettoyage de dépôts graisseux, cambouis, huiles d'origine végétale et minérale, résidus bitumeux, pétroliers, goudrons...
- Laisse un léger film de protection temporaire sur les pièces qui disparaît au stockage sans laisser de résidus.
- _ Formule non miscible à l'eau, celle-ci décantant au fond des bacs d'utilisation.
- _ Produit biodégradable (DBO28/DCO=100%).
- _ Point éclair bien supérieur aux températures ambiantes pour une meilleure sécurité d'utilisation.

DOMAINES D'UTILISATION

_ Maintenance industrielle, imprimeries, aéronautique, construction automobile, ateliers d'assemblages et de montage...

MODE D'EMPLOI

_ Utilisation manuelle du produit pur et à froid au pinceau, dans des fontaines de nettoyage, au trempé avec ou sans brossage ou en pulvérisation.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

(Valeurs indicatives)

_ Etat Physique :	Liquide limpide
_ Masse volumique (15°C) :	790 kg/m3
_ Point éclair :	>62°C
_ Point d'aniline :	73°C
_ Indice Kauri Butanol :	31
_ Teneur en aromatiques :	< 0,03%
Plage de distillation :	

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé.
- _ Stocker à l'abri de toute flamme, étincelle, source de chaleur ou du gel.
- _ Température de stockage : 0°C à 30°C
- DLU: 36 mois

CONDITIONNEMENTS

Fût 30, 60 ou 200 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

_ Sur tous matériaux sensibles aux produits solvantés, faire un test au préalable sur une petite surface cachée (notamment sur les élastomères, matières plastiques, les peintures compte tenu de leur diversité...)

_ Pour les autres précautions, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Fabriqué par LUBRO SAS (93) SEVRAN pour EUROFOX.

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



PRODUITS ET FOURNITURES
BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

<u>TEL</u>: 01.48.82.40.77 <u>FAX</u>: 01.48.82.00.11 <u>PORT</u>: 06.86.20.49.62 <u>EMAIL</u>: contact@eurofox.fr

SITE INTERNET: www.eurofox.fr