

Réf formule:

Réf article:

FDPG

EFDPG5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.36Kgs
Poids net: 5.18Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 1.035
Couleur: 1



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:

Pour décapier les surfaces peintes, idéal sur les surfaces verticales.

Mise en oeuvre et dosage :

Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. S'utilise pur appliquer au pinceau ou au rouleau. Laisser agir 20minutes environ puis brosser ou gratter à la spatule. Renouveler l'opération selon le nombre de couche.

Composition:

Hydrocarbures aliphatiques : 15% ou plus mais moins de 30%, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:

Mentions de danger:

Acetone, Benzyl alcohol, Formic acid.

Danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

Prévention:

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Intervention:

P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Elimination:

P501 : Éliminer le contenu/réceptacle dans un container adapté

Précautions d'emploi:

EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

