

Réf formule:

Réf article:

MECG

EFDVG5

Conditionnement: 5 L

Couleur: 1

Poids brut: 4.59Kgs

Poids net: 4.4Kgs

Nombre d'unité par colis: 3

Nombre d'unité par palette: 144



En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:

D'origine végétale.

Dissout les graisses minérales, huiles, goudrons, bitumes...Excellent anti adhérent bitume et goudrons à chaud.

Pour toutes pièces mécaniques, matériels de travaux publics, fontaines de dégraissage ...

Non émulsionnable.

Mise en oeuvre et dosage :

S'utilise pur en trempage, en bac de dégraissage, au pinceau ou en pulvérisation.

Composition:

Solvant végétal : 30% et plus, d'après le règlement (ce) n°648/2004.



Pour un usage domestique ou en collectivité : le produit est contact alimentaire à 100% à l'issue d'un rinçage à l'eau potable

Conformément à l'arrêté du 8 Septembre 1999 et à la saisine n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:

Conseils de prudence:

P102 : Tenir hors de portée des enfants. P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.